



AX2<sup>50</sup>  
PIXELBAR

AX2<sup>8</sup>  
PIXELBAR

English

Deutsch

Italiano

Español

Français

Chinese

ORDER CODE:  
AX2-50 | AX2-100

MANUAL VERSION: 1.0

DATE OF ISSUE: 11.6.2022




## CONTENT / LIEFERUMFANG / ENTITÀ DELLA FORNITURA

- 1: AX2 PixelBar 50 cm (AX2-50)
- 2: AX2 PixelBar 100 cm (AX2-100)
- 2: x 2 Feet / 2 Fuß / 2 piede d'appoggio (AX2-FT)
- 4: PowerCON TRUE1 Cable (True1)
- 5: Users Manual / Benutzerhandbuch / Manuale utente

## PRODUCT OVERVIEW / PRODUKTÜBERSICHT / PANORAMICA DEL PRODOTTO

Bottom / Unterseite / Lato inferiore:



## USAGE / VERWENDUNG / UTILIZZO

### 1. Integrated control panel / Integriertes Bedienfeld / Pannello di controllo integrato

• Use menu navigation to navigate through the main menu.  
Setting for color adjustment and brightness / runtime are directly accessible by some symbol buttons.

• Verwenden Sie die Menüleisten, um durch das Hauptmenü zu navigieren. Die Einstellung der Farben bzw. Helligkeit und Laufzeit sind direkt über zwei Symboltasten erreichbar.

• Utilizzare i pulsanti del menu per spostarsi nel menu principale.

Le impostazioni per la luminosità e la regolazione del colore/tempi di funzionamento sono direttamente accessibili tramite i due pulsanti dei simboli.

Top navigation / In der Oben / Navigazione superiore: Inside Main Menu / Im Hauptmenü / Menù principale:

On/Off / Ein/Aus / On/Off

Main Menu / Hauptmenü / Menù principale:

Reset Settings / Zurücksetzen / Reset impostazioni:

Change Input Select / Eingangs- und auswahl / Cambiare il tipo di ingresso

Set DMX Address / DMX Adresse einstellen / Impostazione indirizzo DMX / Selezionare l'indirizzo DMX

DMX Adress einstellen / Impostazione indirizzo DMX / Selezionare l'indirizzo DMX

Color adjustment / Farbeinstellung / Regolazione colore

Brightness and runtime control / Helligkeits- und Laufzeitsteuerung / Controllo di illuminazione e luminosità

Address several connected AX2 / Adressierung mehrerer verbindeter AX2 / Indirizzatura diversi AX2 collegati

### 2. More control options / Weitere Steuerungsoptionen / Altre opzioni di controllo

IR: On/Off, Status Colors, Preprogrammed Effects

Ein/Aus, statische Farben, vorprogrammierte Effekte

ON/OFF, colori statici, effetti pre-programmati

APP: All settings, Complex effects, Talkback+, Updates

Tutte le impostazioni, effetti complessi, Talkback+, aggiornamenti

Control from DMX consoles via CRMX or Wireless DMX

Steuerung über DMX-Pulte via CRMX oder Wireless DMX

Control from DMX consoles via XLR 5-Pin Cable

Steuerung mit DMX-Konsolen via XLR 5-Pin Kabel

Comando da console DMX tramite CRMX o DMX wireless

DMX: Control from DMX consoles via CRMX or Wireless DMX

Steuerung von DMX-Konsolen über CRMX oder Wireless DMX

3. Switching On/Off / Ein-/Ausschalten / Accensione/ Spegnimento

ON: A new AX2 PixelBar needs a few seconds of charge to disable its sleep mode before it can be switched on.

• Eine neue AX2 PixelBar benötigt einige Sekunden Ladzeit, um den Versandmodus zu deaktivieren, bevor sie eingeschaltet werden kann.

• Prima di essere acceso, un AX2 PixelBar nuovo ha bisogno di alcuni secondi di carica per la disattivazione della modalità di sospensione.

4. Connect BTB / Mit BTB verbinden / Collegamento di BTB

BTB: To control your lights with the AsteraApp, first connect a Bluetooth Bridge (BTB). It forwards the AsteraApp signal to paired lights. You may use an AsteraBox as BTB or choose a light with built-in BTB, like AX9, NYX Bulb, PixelBrick, AX2 PixelBar BTB, Titan Tube BTB.

Um Ihre Leuchten mit der AsteraApp zu steuern, stellen Sie zunächst die Verbindung zu einer Bluetooth Bridge (BTB) her. Sie leitet das AsteraApp-Signal zu den gekoppelten Leuchten weiter. Sie können eine AsteraBox als BTB verwenden oder eine Leuchte mit integrierter BTB wählen, beispielsweise AX9, NYX Bulb, PixelBrick, AX2 PixelBar BTB oder Titan Tube BTB.

5. Pair with Lights / Mit Leuchten koppeln / Associazione con luci

Power on the light. Then hold down the power button for 3 seconds until the light flashes blue. Go to "Pair with Lights" dialog in the AsteraApp main menu by following the instructions there.

• Schalten Sie die Leuchte ein. Stellen Sie eine Verbindung zur AsteraBox direkt aus dem AsteraApp-Hauptmenü her, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.

• Collegare AsteraBox direttamente dal menu principale di AsteraApp seguendo le istruzioni riportate.

6. Linking to a CRMX transmitter / Verbindung mit einem CRMX-Transmitter / Collegamento a un trasmettitore CRMX

With TrackHanger / Mit TrackHanger / Con TrackHanger

With AX2 PixelBar

With FlyBar / Mit FlyBar / Con FlyBar

With BarConnect+ / Mit BarConnect+ / Con BarConnect+

With TrackPin / Mit TrackPin / Con TrackPin

With AsteraBox

With PowerCON TRUE1 Cable (True1)

With XLR 5-Pin Cable

With DMX



Aster LED

